



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|--|----|----------------------|----|------------|---|---------------|---|------------------------------|--|-------------|-----------|
| Materiál | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polotovár | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tep. zpracování | | | | | | | | | | | | | | | |
| Povrch. úprava | | | | | | | | | | | | | | | |
| ks/1 prov.: | | | | Plnění součástí: | | | | | | | | | | | |
| VYPRACOVAL | | Pardubský | | DNE 11.10. 2016 | | ZMĚNA START TLAČÍTKA | | 28.6.24 | | Pardubský | | | | | |
| KONTROLOVAL | | J. Kašpar | | | | INDEX | | ZMĚNA | | DATUM | | PODPIS | | | |
| TECHNOLOG | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL | | | | DNE | | | | | | | | | | | |
| Měřítka | | P | S | V | HF | NF | BP | BK | K | D | Z | PROMITANI | | ISO 2768-mK | HMOTN. kg |
| 1:1 | | | | | | | | | | | | T.O. | | | |
| KAŠPAR a synové- strojírna Kalmar s.r.o. | | CELEK: NÁZEV | | TŘÍCESTNÝ PALIVOVÝ KOHOUT I-O-I SE START SPÍNAČEM | | Číslo sestavy | | K-513V-000 | | Číslo výkresu | | Index Listů: 1 List: 1 | | | |